

1. Gerador 450 kVA - 60Hz



POWERED BY



**VOLVO
PENTA**



2. Informações Técnicas

Especificações do Gerador	Unidade	Descrições		
Classe de Regulação		ISO8528		
Frequência	Hz	60		
Fator de Potência		0,8		
Tensão Trifásica	Vca	220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254		
Regime de Operação		Stand-By	Prime	COP
Potência do Grupo Gerador	kVA / kW	450 / 360	413 / 330	308 / 246
Potência do Motor Acionador	CV	551,7	505,5	384
Tanque de Combustível		Na base de 400 litros		
Consumo ± 5%	l/h	100	90,5	66,3
Autonomia do Tanque de Combustível	h	4	4,4	6
Bateria		2 x 12V - 150Ah - 900CCA		

Especificações do Motor	Unidade	Descrições	
Modelo		TAD1343GE-B	
Fabricante		VOLVO	
Aplicação		Estacionário	
Rotação	rpm	1800	
Configuração		04 Tempos / 06 Cilindros em linha	
Diâmetro x Curso	mm	131x158	
Tipo de Aspiração / Sistema de Injeção		Turbo Aftercooler / Eletrônica Direta	
Capacidade Volumétrica	l	12,8	
Taxa de Compressão		18,1:1	
Alternador do Carregamento de Bateria	A	80	
Especificação de Motor de Partida	Vcc - kW	24 - 07	
Sistema de Refrigeração		Água + Ar + Sistema de Ventilação Soprante	
Cap. Total do Líquido Refrigerante	l	44	
Especificação do Líquido Refrigerante		Havoline Xtended Life Premix 50/50	
Especificação de óleo Lubrificante		Volvo Penta Diesel Engine Oil VSD 3	
Cap.de lts de óleo Lubrificante com filtro	l	36	
Interv. para Subst. do filtro de óleo lub.	h	600	
Especificação do Tipo de Combustível		S10	
Filtro de Combustível		Pré Filtro	Principal
Especificação do filtro de combustível		Elemento filtrante de 10µm	Elemento filtrante de 5µm
Interv. para Subst.do filtro de combustível	h	600	
Resistência de Pré Aquecimento		2000W - Aplicável para geradores automáticos	

Especificações do Alternador	Descrições
Tipo	Brushless
Excitação	Com Bobina Auxiliar
Regulador de Tensão	Eletrônico incorp. com resp. dinâmica de 8 a 500ms ; regulação estática de 0,5%
Grau de Proteção	IP23
Classe de Isolação	180°C (Classe H)
Distorção Harmônica máxima sem Carga	< 5%
Corrente de Curto Circuito	3x IN durante o período de 10 s
Numero de Terminais	12
Caixa de Ligação	Conectável em 3 Tensões
Mancal	Único
Refrigeração	Ar
Forma Construtiva	B15T
Passo do Enrolamento	Encurtado de 2/3
Pintura	Industrial Resistente a Salinidade com Concentração de Sal =< 1 g/m3

Especificações do Painel de Comando	Unidade	Descrições	
Tipo		Manual	Automático
Singelo Sem Rampa		DEEP SEA DS4520	
Singelo com Rampa		DEEP SEA DS8620	
Paralelo Sem Rampa		DEEP SEA DS8610 + DS331	
Paralelo com Rampa		DEEP SEA DS8610 + DS8660	
Tensão Trifásica	Vca	220 / 127-380 / 220 -440 / 254	
Grau de Proteção		IP-23	
Dimensões (H x L x P)	mm	1200 x 600 x 255	
Proteção		Disjuntor manual termomagnético - tripolar fixo	
Conexão para Paralelismo entre Geradores		Disjuntor Motorizado	
Carregador de Baterias		Não	Sim

Especificações de Montagem	Unidade	Descrições		
Tipo		Aberto	Carenado	
Sistema de Escape		Industrial de 6" com segmento Elástico	Hospitalar de 6" com segmento Elástico	
Largura (L)	mm	1180	1180	
Comprimento (C)	mm	3693	4640	
Altura (H)	mm	1810	2285	
Peso vazio	kg	3346	4019	
Pintura		Eletrostática a pó em poliéster (base na cor preta e carenagem na cor azul)		
Tipo de Pintura		Texturizada		
Resistência a Salt Spray		Mínimo 500h (sobre chapa fosfatizada)		
Espessura da Pintura		80 µm [microtexturizada]		
Níveis de Ruídos	1,5 m	dB(A)	117	85
	7,0 m	dB(A)	101	ND

ND - Não Disponível

Atualizado: 23/11/2020

